SRE 25 E

Exemples de façades interchangeables en option

Fiche produit 2010

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Laser
Marque	Zibro
Modèle	SRE 25 E
Couleur	noir / alu
Code EAN	8 713 508 744 216

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Injection électronique SRE
Capacité (min. - max.)	W	830 - 2700
Volume pièce (min. - max.)	m^2	16 - 42
	m^3	40 - 105
Consommation (min. - max.)	ltr/hr	0.086 - 0.281
	g/hr	69 - 225
Capacité du réservoir	ltr	4.0
Autonomie du réservoir (min. - max.)	hr	14.2 - 46.5
Tension	V / Hz	220-230 / 50
Puissance consommée en mode pré chauffage	W	320
Puissance consommée en mode chauffage	W	14
Niveau sonore (min. - max.)	dB(A)	19 - 33
Dimensions (L x l x h) *	mm	334 x 300 x 415
Poids	kg	9.0
Garantie **	ans	4

* *incluant le plateau*

** *excepté le tamis de brûleur et la pompe manuelle*

Accessoires

Pompe manuelle
Bouchon de transport
Manuel d'utilisation



20 ft = 475
40 ft = 975
HQ = 975

palette =
80 x 120
Conditionnement =
4 x 6

l x p x h =
390 x
360 x
470 mm

poids =
10 kg

Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN
Tamis de brûleur	D	
Réservoir amovible	L	8 713 508 750 811
Bouchon de réservoir	D	8 713 508 749 518
Filtre de réservoir	D	8 713 508 749 525
Pompe manuelle		
Bouchon de transport		
Mica de brûleur		
Adhésif pour tamis de brûleur		
Système de contrôle de la qualité de l'air		

zibro®
home made climates

V080610

SRE 25 E

Caractéristiques

Panneau frontal inter-changeable (voir dessus de l'emballage)

Possibilité de personnaliser la face avant de l'appareil : face interchangeable avec couleur de base alu. Deuxième façade noir/rouge ou blanche gratuite sur demande (sauf transport). Possibilité d'acheter sur www.zibro.fr l'un des modèles dans les trois séries de façade personnalisable.

Nouveau mode SAVE : Ce système permet de maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

Ecran de contrôle LCD

Filtre photo catalytique : Les filtres photocatalytiques sont très efficaces pour détruire les odeurs et supprimer toutes moisissures - En fait, ces filtres éliminent 99.99 % des moisissures et bactéries. En plus de cela, ils ont aussi une fonction antivirale. Aucun virus ne leur résistent.
Après une longue période de filtration, ils retrouveront toute leur efficacité en étant seulement exposés à la lumière du jour.

Mode Booster : Lors du démarrage, si la température ambiante est inférieure de 5°C à la température souhaitée, l'appareil délivre 10% de puissance supplémentaire durant 5 minutes afin d'atteindre rapidement la température demandée.

Brûleur à gazéification

Mode de nettoyage automatique : Lorsque l'appareil de chauffage a fonctionné durant deux heures consécutives, le mode nettoyage automatique se déclenche et nettoie la chambre du brûleur pendant 5 minutes.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h associée au thermostat intégré et aux 5 puissances pré-programmées de l'appareil maintiennent la température désirée dans la pièce.

Filtre de réservoir

Fuzzy logic Ce système permet d'obtenir la température souhaitée à une heure précise: l'appareil calcule selon la grandeur de la pièce et la température ambiante avant l'allumage, le délai de fonctionnement nécessaire pour accéder à la température programmée. De plus, il décèle les résidus dans la chambre de combustion, d'où une combustion parfaite et un fonctionnement sans odeur, et auto-diagnostique également les pannes éventuelles.

Parois froides : les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Modèle sans mèche : Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

Bouchon de transport

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil. L'affichage initial réapparaît 5 minutes après l'arrêt de l'appareil.

Dispositif de sécurité : Pour un chauffage en toute sécurité, l'appareil est équipé de 2 témoins de flamme (contrôlant la qualité de la combustion), d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement, d'un régulateur de brûleur et de 2 fusibles permettant de faire face à une surtension du secteur.

Arrêt automatique : Cet appareil de chauffage est équipé d'un système de sécurité qui coupe automatiquement l'appareil après 48 heures de chauffage en continu.

Visualisation du contrôle d'atmosphère

Bouton de sécurité enfant "Key Lock" : Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/Arrêt".

Système anti-odeur : un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

Contrôle automatique de la ventilation : grâce au ventilateur intégré, la chaleur circule proprement et régulièrement dans toute la pièce (air pulsé). La vitesse du ventilateur est auto-régulée en fonction de la puissance de l'appareil.

Visualisation du contrôle d'atmosphère (V-guard) : Lorsque la teneur en CO_2 dépasse 0,8%, la touche "vent" clignote et une alarme sonore discontinue se déclenche : l'utilisateur doit alors apporter une ventilation supplémentaire. Si la teneur en CO_2 atteint 0,9%, l'alarme devient continue. L'appareil se coupe si la teneur atteint 1%.

Filtre de réservoir : ce filtre retient les impuretés, ce qui prolonge la durée de vie du réservoir et assure une combustion stable.

Emballage quadri : L'appareil est livré dans un emballage coloré sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en 10 langues.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.